

colour chart
COLOM 3000

Pasión por el color

Surface Preparation

The surface to be painted must be clean, dry and free from dust or loose paint. Fill any cracks or flaws with Colomplast Exterior and then sandpaper smooth. Surfaces that are in bad condition, like those covered in lime or tempera, should be primed using Reparador Acrílico.

Aplicación

- Stir the contents.
- Apply as shown in the pictures or instructions.
- With plastic paints, never apply a coat in temperatures below 5 °C or on rainy days.
- Leave the paint to dry completely before adding a second coat.
- When diluting, follow the corresponding paint instructions for the type of paint being used.
- Each colour on this chart can be mixed with another, providing that they are of similar characteristics. If in doubt, ask before mixing.
- To apply the paint properly and avoid slight colour differences, the paint must all belong to the same batch.

Storage

Store the paint well sealed in its original container in places where the temperature is above 0 °C and below 50 °C. When mixing with water, do not pour the water directly into the container. Instead, use another recipient otherwise the mixture will gradually deteriorate over the course of time. Some paint (2-3%) should be kept aside for future modifications or repairs. To ensure future information on this product, do not lose the batch number.

This colour chart has been designed to facilitate the work of professionals by offering a wide range of colours for the decoration of exteriors.

When creating these colours, the pigments' resistance to sunlight and outdoor conditions was taken into consideration. As a result, only pigments with a high resistance to wind, weather and ultra-violet rays have been used.

Although the colours have been designed with exterior environments in mind, there is no reason why they cannot be used for interior decoration.

carta de colores
COLOM 3000



HIJO DE GUILLERMO COLOM, S.A.
Pol. Ind. Sur 8 · Avda. Sonella, 127
12200 ONDA · CASTELLÓN
T. 964 444 145

pinturascolom.com



carta de colores
COLOM 3000



carta de colores
COLOM 3000



Esta carta de colores ha sido confeccionada para facilitar la labor del profesional a la hora de ofrecer una amplia gama de colores para la decoración de exteriores.

En la preparación de los colores se ha tenido en cuenta la resistencia a la luz solar y al exterior de los pigmentos utilizados. Por ello solamente se han utilizado pigmentos de alta resistencia a la intemperie y de alta durabilidad frente a los rayos ultravioleta.

Aunque los colores están enfocados al uso en exteriores, no hay ningún inconveniente en usarlos para decoración de interiores.

Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin polvo ni pintura suelta. Rellenar las grietas y desperfectos con Colomplast Exterior y lijar para igualar. Las superficies en mal estado como cal, temple, etc., deben imprimirse con Reparador Acrílico.

Aplicación

- Remover el contenido.
- Aplicar según los pictogramas o instrucciones.
- En pinturas plásticas no aplicar nunca por debajo de 5 °C ni en días lluviosos.
Dejar secar totalmente antes de aplicar una segunda mano.
- La dilución se realizará en caso de ser necesaria según las instrucciones de cada tipo de pintura.
- Todos los colores de esta carta son mezclables entre sí siempre y cuando sean de la misma naturaleza. En caso de duda debe consultar antes de mezclar.
- Para una correcta aplicación la pintura elegida deberá ser del mismo lote de fabricación para evitar posibles diferencias de tonalidad.

Conservación

Mantener la pintura en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 0 °C y por debajo de 50 °C. No añadir agua directamente en el envase. Si es necesario mezclar con agua debe hacerse en otro recipiente. De no ser así con el tiempo se estropeará la pintura mezclada con el agua. En aconsejable guardar siempre algo de pintura (2-3%) para cualquier modificación o arreglo futuro. Es obligatorio guardar el número de lote de fabricación para en un futuro poder averiguar todo lo concerniente al producto en caso de necesidad.

