

Colomplast al Uso



DESCRIPCIÓN

Masilla en pasta al agua de uso universal, lista para uso directo y fácilmente aplicable, tanto para interior como exterior. Permite acabados de grosor medio, buena adherencia, secado rápido, sin merma ahorrando tiempo al no tener que realizar la mezcla y de fácil aplicación.



USOS

Masilla al uso diseñada para tapar agujeros, reparar grandes defectos, alisar pequeñas imperfecciones, enlucir y dejar la superficie en perfecto estado para la posterior aplicación de la pintura. Aplicable sobre materiales tan diversos como cemento, ladrillo, yeso, madera, hormigón, escayola, etc.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS

Comprobar la idoneidad del producto sobre el soporte (No emplear sobre fondos de madera, pintura o yeso).

Esperar hasta el secado total del soporte (28 días).

Eliminar mediante lijado o chorro abrasivo las posibles eflorescencias.

Neutralizar las superficies alcalinas.

Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Limpiar de productos extraños y residuos mal adheridos o en mal estado.

Comprobar la adherencia y tratar como sobre fondos nuevos, dejándola limpia y seca.

Abrir posibles grietas o fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante cepillo o brocha.

En superficies excesivamente deleznable fijar con un fijador adecuado antes de masillar.



APLICACIÓN

Aplicar con espátula, paleta o llana, limpias y sin restos de óxido.

La limpieza de los materiales se realizará con agua.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Repintar transcurrido el tiempo de secado, dado que este depende de factores atmosféricos como humedad y temperatura. La no obturación de la lija nos indicará que el producto está listo para proceder.



CONSERVACIÓN

Mantener la masilla en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 5°C y por debajo de 40°C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimiento En función del uso

Peso específico 1,83 ± 0,10 gr./cc.

Colomplast al Uso

Sólidos en volumen	60,00 ± 1,00 %
Sólidos en peso	80,00 ± 1,00 %
Secado	Al tacto 1-3 horas, para lijado 6 horas.
Repintado	24 horas
Acabado	Mate



SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.

Para más información consultar la ficha de seguridad.



PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 500 g y 1 kg.



COLORES

Blanco