

Colomplast Interior



DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo de uso universal para interior. Permite acabados de grosor medio, con un fraguado rápido y un tacto fino. No forma grumos y es de fácil amasado.



USOS

Masilla para tapar agujeros, reparar defectos, alisar pequeñas imperfecciones, enlucir y dejar la superficie en perfecto estado para la posterior aplicación de la pintura.

Aplicable sobre materiales tan diversos como cemento, ladrillo, yeso, madera, hormigón, escayola, etc.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS

Cemento/yeso

Comprobar la idoneidad del producto sobre el soporte.

Esperar hasta el secado total del soporte (28 días).

Limpiar de productos extraños y residuos, dejar limpio y seco.

Comprobar la adherencia antes de la aplicación definitiva.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Eliminar los productos extraños mal adheridos o en mal estado.

Comprobar la adherencia antes de la aplicación definitiva.



APLICACIÓN

Aplicar con espátula, paleta o llana, limpias y sin restos de óxido.

Relación de mezcla: 450-550 ml de agua/kg. de masilla. Añadir el agua lentamente a la masilla batiéndolo bien hasta formar una pasta homogénea.

Utilizar para dilución agua limpia y descontaminada.

Una vez seco lijar para igualar. Si no queda totalmente igualado volver a masillar y lijar.

La dilución y limpieza de los materiales se realizará con agua.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Repintar transcurrido el tiempo de secado, dado que este depende de factores atmosféricos como humedad y temperatura. La no obturación de la lija nos indicará que el producto está listo para proceder.



CONSERVACIÓN

Mantener la masilla en su envase original bien cerrado y en lugares secos.

Colomplast Interior



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimiento	En función del uso
Peso específico	1,9 ± 0,10 gr./cc.
Sólidos en volumen	100%
Sólidos en peso	100%
Secado	Al tacto 4-5 horas, para lijado 24 horas.
Repintado	24 horas
Acabado	Mate
Vida de la mezcla	Mezclado con agua 3-4 horas.



SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños.
Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.
Para más información consultar la ficha de seguridad.



PRESENTACIÓN

En bolsas de plástico dentro de caja de cartón de 1 kg., en envase de plástico de 5 kg. y en sacos de 20 kg.



COLORES

Blanco